

Sprühfolie

Sehr geehrter Kunde,

herzlichen Dank, dass Sie sich für eine Lacksprühfolie aus unserem Hause entschieden haben.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise für den Umgang mit Ihrem „besprühten“ PKW:

- >> Bitte kommen Sie in 14 Tagen noch einmal zur Sichtkontrolle bei uns vorbei.
- >> Empfohlen wird eine Handwäsche des Fahrzeugs. Hierbei können milde Autosampoos (ohne Säure) verwendet werden. Benutzen Sie keine Bürsten oder harte Schwämme, da diese Kratzer verursachen. Ein Mikrofasertuch ist bestens geeignet.
- >> Die Sprühfolie ist für die Reinigung mit einem Hochdruckreiniger geeignet - ein Mindestabstand von 30 cm ist aber dringend einzuhalten. Die erste Reinigung sollte frühestens nach ca. 1 Woche nach der Lackierung stattfinden.
- >> Sie können mit einem mit Sprühfolie lackierten Fahrzeug auch durch eine Textilwaschstraße fahren - das allerdings frühestens nach 14 Tagen.
- >> Hartnäckige Verschmutzungen (z.B. Vogelkot) sollten umgehend entfernt und vorher gründlich eingeweicht werden, um Kratzern vorzubeugen.
- >> Benzin oder Diesel sollte nicht auf die Sprühfolie kommen, da dies zu sichtbaren Rückständen führt. Falls dies doch passiert, tupfen Sie das Benzin vorsichtig ab ohne zu reiben, damit die Beschichtung nicht beschädigt wird.
- >> Bitte behandeln Sie die Sprühfolie **nicht** mit folgenden Produkten: säure- oder laugehaltigen Reinigungsmitteln, Poliermittel, Wachsen
- >> Die Sprühfolie lässt sich ohne Hilfsmittel ablösen. Hierzu lösen Sie die Beschichtung einfach und schnell an den Kanten an und entfernen diese großflächig - gerne übernehmen auch wir diese Arbeiten für Sie.

Bei nicht Einhaltung der oben genannten Hinweise übernehmen wir keine Haftung für die Haltbarkeit Sprühfolie.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und allzeit gute Fahrt.
DIE WERBEPIONIERE

